


BR_F/AR_F BR_M/AR_M SPECIFICATIONS Ceiling Concealed Type

R32

R410A



Model	Fancoil unit	Condensing unit	BR12F AR12F	BR18F AR18F	BR25F AR25F	BR30F AR30F	BR33M AR33M	BR33MT AR33MT	BR36M AR36M	BR36MT AR36MT
Cooling capacity	TIS.	Watt	3,700	5,300	7,400	8,800	9,700	9,700	10,600	10,600
		Btu/hr	12,624.4	18,083.6	25,248.8	30,025.6	33,096.4	33,096.4	36,167.2	36,167.2
Current	TIS.	Amp	5.70	8.20	11.60	13.80	15.00	5.00	16.50	5.40
Power	TIS.	Watt	1,233	1,766	2,466	2,933	3,233	3,233	3,533	3,533
EER		(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24
COP		Watt/Watt	3	3	3	3	3	3	3	3
Power supply	V-Ph-Hz		220-1-50				220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	2	2	2	2	4	4	4	4
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	2	2	2	2
	Air flow	CFM	430	630	850	1,100	1,250	1,250	1,250	1,250
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	738	967	1,310	1,310	1,653	1,653	1,653	1,653
		Depth	440	440	440	440	440	440	440	440
CONDENSING UNIT		Height	225	225	225	225	225	225	225	225
		N.W.	14	18	22	23	31	31	31	31
	Refrigerant	Type	R32				R410A			
	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1
	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
FANCOIL UNIT	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	812	866	866	968	968	968	968	968
		Depth	252	308	308	308	308	308	308	308
		Height	600	641	641	794	794	794	794	794
		N.W.	41	45	56	56	69	69	71	71
	Refrigerant	Type	R32				R410A			
	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1
CONDENSING UNIT	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	Unit Dimension	Width	812	866	866	968	968	968	968	968
		Depth	252	308	308	308	308	308	308	308
		Height	600	641	641	794	794	794	794	794
		N.W.	41	45	56	56	69	69	71	71
Model	Fancoil unit	Condensing unit	BR38M AR38M	BR38MT AR38MT	BR40M AR40M	BR40MT AR40MT	BR44MT AR44MT	BR48MT AR48MT	BR60MT AR60MT	
Cooling capacity	TIS.	Watt	11,200	11,200	11,800	11,800	13,000	14,100	17,600	
		Btu/hr	38,214.4	38,214.4	40,261.6	40,261.6	44,356	48,109.2	60,051.2	
Current	TIS.	Amp	17.50	5.70	18.40	6.10	7.60	8.20	10.30	
Power	TIS.	Watt	3,733	3,733	3,933	3,933	4,333	4,700	5,867	
EER		(Btu/hr)/W	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	
COP		Watt/Watt	3	3	3	3	3	3	3	
Power supply	V-Ph-Hz		220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	4	4	4	4	4	4	4	
	Fan motor	Q'ty	2	2	2	2	2	2	2	
	Air flow	CFM	1,370	1,370	1,370	1,370	1,600	1,600	2,000	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	1,653	
		Depth	440	440	440	440	440	440	440	
CONDENSING UNIT		Height	225	225	225	225	225	225	275	
		N.W.	33	33	33	33	37	37	40	
	Refrigerant	Type	R410A							
	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Air flow	CFM	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
FANCOIL UNIT	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width	968	968	968	968	968	968	968	
		Depth	356	356	356	356	356	356	356	
		Height	794	794	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	
		N.W.	71	71	82	82	84	84	84	
	Refrigerant	Type	R410A							
	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
	Fan motor	Q'ty	1	1	2	2	2	2	2	
CONDENSING UNIT	Air flow	CFM	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
	Unit Dimension	Width	968	968	968	968	968	968	968	
		Depth	356	356	356	356	356	356	356	
		Height	794	794	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	
		N.W.	71	71	82	82	84	84	84	



Ceiling
Concealed
(TIS)
R32 & R410A

เย็นทรงพลัง

ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.


✉ : marketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📱 : EminentAir



Distributed by:



* Aug 2017



BR_F/AR_F, BR_M/AR_M
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดซ่อนในฝ้า